



scribite! 3.0

Documentation pour les développeurs

Scribite! est un module qui permet d'intégrer facilement des scripts WYSIWYG comme Xinha, TinyMCE, FCKeditor, openWYSIWYG ou nicEdit dans des champs de type 'textarea' dans le but de rendre l'édition de texte plus simple et plus confortable.

scribite! en version 3.0 est disponible uniquement pour Zikula 1.1 ou supérieur.

Cette documentation s'adresse aux développeurs de modules. Les développeurs de modules peuvent intégrer scribite! dans leur propre module sans devoir configurer scribite! de façon compliquée dans l'administration.

Auteur : Sven Schomacker (hilope)

Traducteur : Christophe Beaujean (Yokav)

URL : <http://code.zikula.org/scribite>

Publié sous license GPL (pndocs/license.txt)

1. scribite! Intégration

L'exemple suivant montre comment appeler facilement scribite! en vérifiant que ce dernier existe.

```
if (pnModAvailable('scribite')) {  
    $scribite = pnModFunc('scribite','user','loader', array(  
        'modulename' => $args['modulename'],  
        'editor'     => $args['editor'],  
        'areas'      => $args['areas'],  
        'tpl'        => $args['tpl']));  
    PageUtil::AddVar('rawtext', $scribite);  
}
```

Les paramètres requis sont:

`$args['areas']` - tableau des IDs des champs textarea pour lesquels il faut activer l'éditeur. (indiquer „all“ pour tous les champs)

Les paramètres optionnels sont:

`$args['editor']` - l'éditeur indiqué doit exister (xinha, tiny_mce, fckeditor, openwysiwyg, niceditor), l'éditeur par défaut sera utilisé si rien n'est indiqué (si un éditeur par défaut a été indiqué dans l'administration!)

`$args['modulename']` - nom du module qui appelle scribite!

`$args['tpl']` - nom du template (si le fichier n'existe pas, le template par défaut sera utilisé)

La configuration des éditeurs se fait à partir de l'administration de scribite! mais elle peut être outrepassée à partir de templates spéciaux. Les permissions sont reconnues! Les membres ont besoin au minimum du droit de „commenter“ pour scribite!.

L'appelle doit être fait avant celui des templates de pnRender.

Example (News module pn.8, file user.php, line 102ff):

```
$pnRender->assign('preview', $preview);  
if (pnModAvailable('scribite')) {  
    $scribite = pnModFunc('scribite','user','loader', array('modulename' => 'News',  
        'editor'     => 'xinha',  
        'areas'      => array('news_bodytext',  
                             'news_hometext'),  
        'tpl'        => 'xinha_News.htm'));  
    PageUtil::AddVar('rawtext', $scribite);  
}  
// Return the output that has been generated by this function  
if (strtolower($type) == 'admin') {  
    return $pnRender->fetch('news_admin_new.htm');  
} else {  
    return $pnRender->fetch('news_user_new.htm');  
}
```